

Ätzteile

Gültig ab 09/2008.

Hiermit werden alle bisherigen Preislisten ungültig.

Preise in EUR inkl. 19% Mehrwertsteuer.

Die Preise beziehen sich auf 1 Stück bzw. auf 1 Verpackungseinheit.

Nicht aufgeführte Artikel sind ausverkauft oder nicht mehr lieferbar.

Preisänderungen vorbehalten.

Mindestbestellmenge: Inland EUR 15,-- / Ausland EUR 25,--

Bei Bestellung von **Ätzteilen** nur die **Anzahl der Ätzbleche** angeben.

Nicht die Stückzahlen der Ätzteile auf dem Ätzblech!

Beispiel: Sie brauchen 6 Schlauchtrommeln mit dem Durchmesser 15mm.

Dann lautet die Bestellung: 3 x Art.-Nr. 3083 – Schlauchtrommel, D15

Die Ätzteile sind alphabetisch geordnet.

In jeder Rubrik kommen zuerst die kleinen (z.B. M 1:350),

dann die größeren (z.B. 1:87/H0) Teile.

Bedeutung der Abkürzungen:

M = Maßstab

B = Breite

H = Höhe

L = Länge

d = Innendurchmesser

D = Außendurchmesser

Ns = Material Neusilber

Ms = Material Messing

0,3 = Blechstärke der Ätzteile

St. = Stück

z. T. = zum Teil

Alle Maßangaben ohne Einheit in mm.

*** = neue Artikel**

Benutzen Sie bei einer Bestellung bitte die untenstehende Artikelnummer und Bezeichnung!

Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis EUR
Gitter, quadratisch, durchgeätzt, Maschenweite 0,4, Format 50 x 100, Ns 0,1	3116	5,30
Gitter, quadratisch, durchgeätzt, Maschenweite 0,7, Format 50 x 100, Ns 0,15	3117	5,30
Gitter, quadratisch, durchgeätzt, Maschenweite 1,0, Format 50 x 200, Ns 0,2	3118	9,80
Gitter, quadratisch, durchgeätzt, Maschenweite 1,5, Format 50 x 200, Ns 0,25	3119	9,80
Gitter, quadratisch, durchgeätzt, Maschenweite 2,0, Format 100 x 200, Ns 0,3	3120	15,10
Gitter, quadratisch, durchgeätzt, Maschenweite 2,5, Format 100 x 200, Ns 0,3	3121	15,10

Gitter, quadratisch, durchgeätzt, Maschenweite 3,0, Format 100 x 200, Ns 0,3	3122	15,10
Gitter, quadratisch, durchgeätzt, Maschenweite 4,0, Format 100 x 200, Ns 0,4	3123	15,10
Gitter, quadratisch, durchgeätzt, Maschenweite 5,0, Format 100 x 200, Ns 0,4	3124	15,10
Handräder (Sortiment), D1,5 / 2,0 / 2,5, mit 3 / 4 / 5 Speichen, ges. 60St., Ns 0,2	3027	2,80
Handräder (Sortiment), D3,0 / 3,5 / 4,0, mit 3 / 4 / 5 Speichen, ges. 60St., Ns 0,3	3028	4,00
Handräder (Sortiment), D5,0 / 6,0 / 8,0, mit 3 / 4 / 5 Speichen, ges. 60St., Ns 0,4	3029	5,70
Handräder, D2, 4 Speichen, 50St., Ns 0,2	3042	2,40
Handräder, D3, 4 Speichen, 50St., Ns 0,3	3043	2,90
Handräder, D2, 3 Speichen, 50St., Ns 0,2	3044	2,40
Handräder, D3, 3 Speichen, 50St., Ns 0,3	3045	2,90
Handräder, D2, 5 Speichen, 50St., Ns 0,2	3046	2,40
Handräder, D3, 5 Speichen, 50St., Ns 0,3	3047	2,90
Leiter, M 1:350, B 1,1mm, 2 Leitern je 12,5cm, ges. L 25cm, Ns 0,1	3030	3,20
Leiter, M 1:250, B 1,4mm, 2 Leitern je 12,5cm, ges. L 25cm, Ns 0,15	3003	3,60
Leiter, M 1:200, B 1,8mm, 2 Leitern je 12,5cm, ges. L 25cm, Ns 0,2	3002	3,60
Leiter, M 1:160, B 2,2mm, 2 Leitern je 12,5cm, ges. L 25cm, Ns 0,2	3004	4,10
Leiter, M 1:100, B 3mm, 2 Leitern je 14cm, ges. L 28cm, Ns 0,3	3000	5,50
Leiter, M 1:100, B 4mm, 2 Leitern je 14cm, ges. L 28cm, Ns 0,3	3001	5,90
Seitenteile f. Leitern, M 1:20/30, 4 Wangen (je 12,5cm) mit Sprossen-Bohrungen (d 1,0), 12 Haltewinkel, Ns 0,5	3015	3,90
Seitenteile f. Leitern, M 1:40/50, 4 Wangen (je 12,5cm) mit Sprossen-Bohrungen (d 0,6), 22 Haltewinkel, Ns 0,3	3016	3,30
Maschenzaun, M 1:220(Z), niedrig (orig. 1m), H 4,5mm, extrem fein, Ns 0,1, L 28,5cm	3109	6,50
Maschenzaun, M 1:160(N), niedrig (orig. 1m), H 6,3mm, extrem fein, Ns 0,1, L 28,5cm	3108	7,10
Maschenzaun, M 1:120(TT), niedrig (orig. 1m), H 8,3mm, extrem fein, Ns 0,1, L 28,5cm	3107	7,80
Maschenzaun, M 1:87(H0), niedrig (orig. 1m), H 11,5mm, extrem fein, Ns 0,1, L 38,8cm	3106	12,00
Maschenzaun, M 1:220(Z), hoch (orig. 2m), H 9,1mm, extrem fein, Ns 0,1, L 28,5cm	3113	10,10
Maschenzaun, M 1:160(N), hoch (orig. 2m), H 12,5mm, L 28,5cm, z. T. mit Stacheldraht, extrem fein, Ns 0,1	3112	12,30
Maschenzaun, M 1:120(TT), hoch (orig. 2m), H 16,6mm, L 28,5cm, z. T. mit Stacheldraht, extrem fein, Ns 0,1	3111	15,50
Maschenzaun, M 1:87(H0), hoch (orig. 2m), H 23mm, L 38,8cm, z. T. mit Stacheldraht, extrem fein, Ns 0,1	3110	18,20
Öse + Grundplatte, 3-eckige Öse m. Bohrung, quadratische Grundplatte 2 x 2, 22St., Ns 0,2	3071	2,30
Öse + Grundplatte, 3-eckige Öse m. Bohrung, quadratische Grundplatte 3 x 3, 22St., Ns 0,3	3072	3,50
Öse + Grundplatte, 3-eckige Öse m. Bohrung, quadratische Grundplatte 4 x 4, 20St., Ns 0,3	3073	4,70
Rautenblech, angeätzt, M 1.60 bis 1:87, Format 50 x 100, Ns 0,1	3101	5,30
Rautenblech, angeätzt, M 1.60 bis 1:87, Format 50 x 200, Ns 0,1	3114	9,80
Rautenblech, angeätzt, M 1:40 bis 1:60, Format 50 x 100, Ns 0,15	3102	5,00
Rautenblech, angeätzt, M 1:40 bis 1:60, Format 50 x 200, Ns 0,15	3115	9,80
Rautenblech, angeätzt, M 1:30 bis 1:40, Format 50 x 200, Ns 0,2	3103	9,80
Rautenblech, angeätzt, M 1:20 bis 1:30, Format 50 x 200, Ns 0,3	3104	9,80
Rautenblech, angeätzt, M 1:10 bis 1:20, Format 50 x 200, Ns 0,4	3105	9,80
Reling-/Geländer-Stützen, M 1:150, mit Fuß und Ösen (d0,3), 1 Handlauf u. 1 Unterzug, H 7,5mm, 100St., Ns 0,25	3129 *	5,90
Reling-/Geländer-Stützen, M 1:150, mit Fuß und Ösen (d0,3), 1 Handlauf u. 2 Unterzüge,	3130 *	5,90

H 7,5mm, 100St., Ns 0,25		
Reling-/Geländer-Stützen, M 1:100, mit Fuß und Ösen (d0,3), 1 Handlauf u. 1 Unterzug, H 11mm, 100St., Ns 0,3	3039	6,10
Reling-/Geländer-Stützen, M 1:100, mit Fuß und Ösen (d0,3), 1 Handlauf u. 2 Unterzüge, H 11mm, 100St., Ns 0,3	3040	6,10
Reling-/Geländer-Stützen, M 1:100, mit Fuß und Ösen (d0,3), 1 Handlauf u. 3 Unterzüge, H 11mm, 100St., Ns 0,3	3041	6,10
Reling-/Geländer-Stützen, M 1:100, mit Fuß und seitlichen Ösen (d0,3), 1 Handlauf und 2 Unterzüge, H 11mm, 100St., Ns 0,3	3125	6,10
Reling-/Geländer-Stützen, M 1:100, mit seitlicher Abstützung, mit Fuß und seitlichen Ösen (d0,3), Handlauf u. 2 Unterzüge, H 11mm, 36St., Ns 0,3	3126	6,10
Reling-/Geländer-Stützen, M 1:100, flach mit Bohrungen, für 1 Handlauf D0,6 und 1 Unterzug D0,3, H 12mm, 80St. und 20St. mit seitlicher Abstützung, Ns 0,3	3091	6,10
Reling-/Geländer-Stützen, M 1:100, flach mit Bohrungen, für 1 Handlauf D0,6 und 2 Unterzüge D0,3, H 12mm, 80St. und 20St. mit seitlicher Abstützung, Ns 0,3	3092	6,10
Reling-/Geländer-Stützen, M 1:100, flach mit Bohrungen, für 1 Handlauf D0,6 und 3 Unterzüge D0,3, H 12mm, 80St. und 20St. mit seitlicher Abstützung, Ns 0,3	3093	6,10
Reling-/Geländer-Stützen, M 1:100, flach mit Bohrungen, für 1 Handlauf D0,6 und 4 Unterzüge D0,3, H 12mm, 80St. und 20St. mit seitlicher Abstützung, Ns 0,3	3094	6,10
Reling-/Geländer-Stützen, M 1:100, flach mit Bohrungen, für 1 Handlauf D0,6 und 5 Unterzüge D0,3, H 12mm, 80St. und 20St. mit seitlicher Abstützung, Ns 0,3	3095	6,10
Reling-/Geländer-Stützen, M 1:75, flach mit Bohrungen, für 1 Handlauf D0,8 und 1 Unterzug D0,4, H 14,5mm, 60St. u. 14St. mit seitlicher Abstützung, Ns 0,35	3024	6,50
Reling-/Geländer-Stützen, M 1:75, flach m. Bohrungen, für 1 Handlauf D0,8 und 2 Unterzüge D0,4, H 14,5mm, 60St. u. 14St. mit seitlicher Abstützung, Ns 0,35	3026	6,50
Reling-/Geländer-Stützen, M 1:75, flach mit Bohrungen, für 1 Handlauf D0,8 und 3 Unterzüge D0,4, H 14,5mm, 60St. u. 14St. mit seitlicher Abstützung, Ns 0,35	3070	6,50
Reling-/Geländer-Stützen, M 1:50, flach mit Bohrungen, für 1 Handlauf D0,8 und 1 Unterzug D0,4, H 22mm, 60St. u. 14St. mit seitlicher Abstützung, Ns 0,4	3018	10,10
Reling-/Geländer-Stützen, M 1:50, flach mit Bohrungen, für 1 Handlauf D0,8 und 2 Unterzüge D0,4, H 22mm, 60St. u. 14St. mit seitlicher Abstützung, Ns 0,4	3020	10,10
Reling-/Geländer-Stützen, M 1:50, flach mit Bohrungen, für 1 Handlauf D0,8 und 3 Unterzüge D0,4, H 22mm, 60St. u. 14St. mit seitlicher Abstützung, Ns 0,4	3022	10,10
Reling, M 1:700, gerade, 1 Handlauf, 1 Unterzug, 1 Fußleiste, H 1,6mm, ges. L 71cm, Ns 0,1	3048	4,90
Reling, M 1:700, gerade, 1 Handlauf, 2 Unterzüge, 1 Fußleiste, H 1,6mm, ges. L 71cm, Ns 0,1	3049	4,90
Reling, M 1:700, gerade, 1 Handlauf, 3 Unterzüge, 1 Fußleiste, H 1,6mm, ges. L 71cm, Ns 0,1	3050	4,90
Reling, M 1:350/400, gerade, 1 Handlauf, 1 Unterzug, 1 Fußleiste, H 3,2 mm, ges. L 95cm, Ns 0,15	3031	8,40
Reling, M 1:350/400, gerade, 1 Handlauf, 2 Unterzüge, 1 Fußleiste, H 3,2mm, ges. L 95cm, Ns 0,15	3032	8,40
Reling, M 1:350/400, gerade, 1 Handlauf, 3 Unterzüge, 1 Fußleiste, H 3,2mm, ges. L 95cm, Ns 0,15	3033	8,40
Reling, M 1:250, gerade, 1 Handlauf, 1 Unterzug, 1 Fußleiste, H 4,4mm, ges. L 1,1m, Ns 0,15	3005	10,90
Reling, M 1:250, gerade, 1 Handlauf, 2 Unterzüge, 1 Fußleiste, H 4,4mm, ges. L 1,1m, Ns 0,15	3006	10,90
Reling, M 1:250, gerade, 1 Handlauf, 3 Unterzüge, 1 Fußleiste, H 4,4mm, ges. L 1,1m, Ns 0,15	3007	10,90
Reling, M 1:250, durchhängend, 2 Ketten-Züge 1 Fußleiste, H 4,4mm, ges. L 1,14m, Ns 0,15	3008	10,90
Reling, M 1:250, durchhängend, 3 Ketten-Züge 1 Fußleiste, H 4,4mm, ges. L 1,14m, Ns 0,15	3009	10,90
Reling, M 1:200, gerade, 1 Handlauf, 1 Unterzug, 1 Fußleiste, H 5,5mm, ges. L 90cm, Ns 0,3	3010	11,40

Reling, M 1:200, gerade, 1 Handlauf, 2 Unterzüge, 1 Fußleiste, H 5,5mm, ges. L 90cm, Ns 0,3	3011	11,40
Reling, M 1:200, gerade, 1 Handlauf, 3 Unterzüge, 1 Fußleiste, H 5,5mm, ges. L 90cm, Ns 0,3	3012	11,40
Reling, M 1:200, durchhängend, 2 Ketten-Züge, 1 Fußleiste, H 5,5mm, ges. L 95cm, Ns 0,3	3013	11,40
Reling, M 1:200, durchhängend, 3 Ketten-Züge, 1 Fußleiste, H 5,5mm, ges. L 95cm, Ns 0,3	3014	11,40
Schäkel m. Schraube, L ca. 2,2mm, 50St., Ns 0,2	3080	2,70
Schäkel m. Schraube, L ca. 2,8mm, 50St., Ns 0,3	3081	3,60
Schlauchtrommel, Seitenteile m. Speichen, Bausatz, D4,5, B 3,5mm, 4St., Ns 0,1	3087	4,10
Schlauchtrommel, Seitenteile m. Speichen, Bausatz, D6, B 4,5mm, 3St., Ns 0,15	3086	4,10
Schlauchtrommel, Seitenteile m. Speichen, Bausatz, D9, B 7mm, 2St., Ms 0,2	3085	4,10
Schlauchtrommel, Seitenteile m. Speichen, Bausatz, D12, B 9mm, 2St., Ms 0,3	3084	4,80
Schlauchtrommel, Seitenteile m. Speichen, Bausatz, D15, B 11mm, 2St., Ms 0,3	3083	6,00
Schlauchtrommel, Seitenteile m. Speichen, Bausatz, D18, B 13mm, 2St., Ms 0,4	3082	7,10
Schlauchtrommel, Seitenteile m. Löchern, Bausatz, D6, 3St.	3136 *	4,10
Schneefanggitter, M 1:160(N), ges. L 29,2cm, Ns 0,15	3077	4,10
Schneefanggitter, M 1:120(TT), ges. L 37,2cm, Ns 0,2	3076	4,80
Schneefanggitter, M 1:87(H0), ges. L 50,4cm, Ns 0,3	3075	5,50
Schneefanggitter, M 1:45(0), ges. L 38,6cm, Ns 0,4	3074	6,10
Sonnenliege, M 1:200/220(Z), 8St., Ns 0,1	3090	3,20
Sonnenliege, M 1:160(N), 7St., Ns 0,15	3096	3,70
Sonnenliege, M 1:100/120(TT), 5St., Ns 0,2	3089	4,50
Sonnenliege, M 1:87(H0), 5St., Ns 0,3	3088	5,50
Spannschraube, L 12mm, 23St., Ns 0,2	3078	2,90
Spannschraube, L 16mm, 17St., Ns 0,3	3079	3,20
4 Stühle + 1 Tisch, M 1:200/220(Z), Ns 0,1	3100	2,90
4 Stühle + 1 Tisch, M 1:160(N), Ns 0,15	3099	3,50
4 Stühle + 1 Tisch, M 1:100/120(TT), Ns 0,2	3098	4,10
4 Stühle + 1 Tisch, M 1:87(H0), Ns 0,3	3097	4,80
Stützen (Handlauf-), L 2mm, mit Fuß und Öse d0,3, 40St., Ns 0,2	3034	1,40
Stützen (Handlauf-), L 2,5mm, mit Fuß und Öse d0,3, 40St., Ns 0,2	3035	1,40
Stützen (Handlauf-), L 3mm, mit Fuß und Öse d0,4, 40St., Ns 0,3	3036	1,50
Stützen (Handlauf-), L 3,5mm, mit Fuß und Öse d0,4, 40St., Ns 0,3	3037	1,50
Stützen (Handlauf-), L 4mm, mit Fuß und Öse d0,4, 40St., Ns 0,3	3038	1,60
Stützen (Handlauf-), L 2mm, schlanke Dreiecksform, mit Bohrung d0,3, 40St., Ns 0,2	3017	1,40
Stützen (Handlauf-), L 2,5mm, schlanke Dreiecksform, mit Bohrung d0,3, 40St., Ns 0,3	3019	1,40
Stützen (Handlauf-), L 3mm, schlanke Dreiecksform, mit Bohrung d0,4, 40St., Ns 0,3	3021	1,50
Stützen (Handlauf-), L 3,5mm, schlanke Dreiecksform, mit Bohrung d0,4, 40St., Ns 0,3	3023	1,50
Stützen (Handlauf-), L 4mm, schlanke Dreiecksform, mit Bohrung d0,4, 40St., Ns 0,3	3025	1,60
Treppe, mit Geländer, M 1:350/400, 60°, geschl. Seitenwangen, B 2mm, H 8,5mm, 4St., Ns 0,1	3065	2,40
Treppe, mit Geländer, M 1:250, 60°, geschl. Seitenwangen, B 2,8mm, H 11,5mm, 4St., Ns 0,15	3063	3,20

Treppe, mit Geländer, M 1:250, 60°, Seitenwangen m. Erleichterungslöchern, B 2,8mm, H 11,5mm, 4St., Ns 0,15	3064	3,20
Treppe, mit Geländer, M 1:200/220, 60°, geschl. Seitenwangen, B 3,5mm, H 14mm, 4St., Ns 0,25	3059	3,60
Treppe, mit Geländer, M 1:200/220, 60°, Seitenwangen m. Erleichterungslöchern, B 3,5mm, H 14mm, 4St., Ns 0,25	3060	3,60
Treppe, mit Geländer, M 1:100, 60°, geschl. Seitenwangen, Riffelblech-Stufen, B 6mm, H 25mm, 4St., Ns 0,3	3051	7,40
Treppe, mit Geländer, M 1:100, 60°, geschl. Seitenwangen, Riffelblech-Stufen, B 8mm, H 25mm, 4St., Ns 0,3	3052	8,30
Treppe, mit Geländer, M 1:100, 60°, Seitenwangen m. Löchern, Gitter-Stufen (durchbrochen), B 6mm, H 25mm, 4St., Ns 0,3	3055	7,40
Treppe, mit Geländer, M 1:100, 60°, Seitenwangen m. Löchern, Gitter-Stufen (durchbrochen), B 8mm, H 25mm, 4St., Ns 0,3	3056	8,30
Treppe, ohne Geländer, M 1:200/220, 50-70°, geschl. Seitenwangen, B 3,5mm, H 42mm, 2 Treppen je L 50mm, Ns 0,25	3061	2,40
Treppe, ohne Geländer, M 1:200/220, 50-70°, Seitenwangen m. Erleichterungslöchern, B 3,5mm, H 42mm, 2 Treppen je L 50mm, Ns 0,25	3062	2,40
Treppe, ohne Geländer, M 1:100, 50-70°, geschl. Seitenwangen, Riffelblech-Stufen, B 6mm, H 79mm, 2 Treppen je L 91mm, Ns 0,3	3053	4,90
Treppe, ohne Geländer, M 1:100, 50-70°, geschl. Seitenwangen, Riffelblech-Stufen, B 8mm, H 79mm, 2 Treppen je L 91mm, Ns 0,3	3054	5,40
Treppe, ohne Geländer, M 1:100, 50-70°, Seitenwangen m. Erleichterungslöchern, Gitter-Stufen (durchbrochen), B 6mm, H 79mm, 2 Treppen je L 91mm, Ns 0,3	3057	4,90
Treppe, ohne Geländer, M 1:100, 50-70°, Seitenwangen m. Erleichterungslöchern, Gitter-Stufen (durchbrochen), B 8mm, H 79mm, 2 Treppen je L 124mm, Ns 0,3	3058	5,40
Treppe, ohne Geländer, M 1:87(H0), 50-70°, geschl. Seitenwangen, Riffelblech-Stufen, B 9mm, H 108mm, 2 Treppen je L 124mm, Ns 0,3	3066	7,60
Treppe, ohne Geländer, M 1:87(H0), 50-70°, geschl. Seitenwangen, Riffelblech-Stufen, B 11,5mm, H 108mm, 2 Treppen je L 124mm, Ns 0,3	3067	8,30
Treppe, ohne Geländer, M 1:87(H0), 50-70°, Seitenwangen m. Erleichterungslöchern, Gitter-Stufen (durchbrochen), B 9mm, H 108mm, 2 Treppen je L 124mm, Ns 0,3	3068	7,60
Treppe, ohne Geländer, M 1:87(H0), 50-70°, Seitenwangen m. Erleichterungslöchern, Gitter-Stufen (durchbrochen), B 11,5mm, H 108mm, 2 Treppen je L 124mm, Ns 0,3	3069	8,30
Wanten (mit Wantenspanner), M 1:600/700, 3 Paar, H 37/41/45mm, B 16,6mm, 3 Paar, Ns 0,1	3127 *	7,30
Wanten (ohne Wantenspanner), M 1:600/700, 3 Paar, H 37, B 16,6mm, kürzbar, Ns 0,1	3128 *	6,00